berrlight
Işık varsa hayat var...

Eliz V2

Sokak Armatürü





Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m^2
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	2kg - 3,2kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600303051	30W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600303051	40W	3000K	CRI > 80	5200lm	300-600	60
60600603051	60W	3000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900803051	80W	3000K	CRI > 80	11733lm	400-900	60
6010001003051	100W	3000K	CRI > 80	14666lm	600-1000	60
6011001003051	120W	3000K	CRI > 80	15600lm	800-1100	60
6012001003051	140W	3000K	CRI > 80	18200lm	800-1200	60
60600304051	30W	4000K	CRI > 80	4400lm	300-600	60
60600604051	60W	4000K	CRI > 80	8800lm	300-600	60
60900804051	80W	4000K	CRI > 80	11733lm	300-600	60
6010001004051	100W	4000K	CRI > 80	14666lm	400-900	60
60600306551	30W	6500K	CRI > 80	4400lm	600-1000	60
60600606551	60W	6500K	CRI > 80	8800lm	800-1100	60
60900806551	80W	6500K	CRI > 80	11733lm	800-1200	60
6010001006551	100W	6500K	CRI > 80	14666lm	800-1200	60

IP 66 IK 08